

Jet Frost L

Frostschutzmittel

Vertrieb durch:

IMHOF Schweisstechnik GmbH
 Faanweg 423
 5054 Kirchleerau

Tel. 062 739 28 00
 Mail: info@imhof-stc.ch

Für Notfälle:

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Zürich (STIZ) **Telefon 145**

oder:

dringende Fälle 044 251 51 51
 nicht dringend 044 251 66 66
 Fax 044 252 88 33
 Mail info@toxi.ch

Entsorgung:

Gemäss Punkt 13 im Sicherheitsdatenblatt

Mak-Wert-Tabelle

Stoff	MAK-Wert		Kurzzeitgrenzwerte		Notationen H S O ⁺ B P C M R SS	Kritische Toxizität	Messmethoden/ besondere Bemerkungen
	ml/m3 (ppm)	mg/m3	ml/m3 (ppm)	mg/m3			

JET-FROST L (PUR), Propylenglykol-Basis

Anwendungsgebiete

JET-FROST L wird speziell dort eingesetzt, wo ein umweltgerechtes Frostschutzmittel verlangt wird Haussprinkler-, Heiz- sowie Kühlanlagen.

Eigenschaften

JET-FROST L ist ein flüssiges, grün eingefärbtes Frostschutz-Konzentrat auf Basis von Propylenglykol. Dieser Qualitäts-Frostschutz enthält Korrosionsinhibitoren sowie ein Antischaum-Additiv. Dank dieser ausgewählten Inhibitoren werden Metalle wie Stahl, Gusseisen, Messing, Weichlot, Kupfer und Aluminium-Gusslegierungen wirkungsvoll gegen Korrosion geschützt.

Die Formulierung enthält kein Natriumnitrit und ist als giftklassenfrei deklariert.

Gebrauchsanweisung

JET-FROST L soll nicht pur, sondern immer, je nach Temperatur-Bereich, verdünnt mit Wasser eingesetzt werden. JET-FROST L dem Wasser begeben, Mischung durch Rühren optimieren.

Richtwerte für die Verdünnung:

JET-FROST L (%-Vol)	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Gefrierschutz °C (Kristallbrei)	- 3	- 5	- 8	-11	-16	-21	-24	-30	-37

TECHNISCHE ANGABEN

Dichte (20 °C)	1,050 g/ml	
Refraktion (20 °C)	1,431	
pH-Wert (20 °C)	6,9 (Konzentrat)	8,3 (10 % in Leitungswasser)
Flammpunkt	110 °C	
Giftklasse	frei	
BAG-T Nr.:	611 500	
VVS-Code (Entsorgungscode)	gem. BUWAL unterliegt Frostschutz nicht der VVS	